

iSP-1210



すっきり、コンパクト!



All ISHIDA でトータルサポート





iSP-1210は、限られたスペースへの設置に最適なサイズ。スリムな設計ながらも15インチの大画面を搭載し、シンプルでわかりやすい操作手順や、商品・売価、釣銭金額が一目瞭然でミス防止に役立ちます。見やすく使いやすいコンパクトPOSです。

○1 薄型設計

制御部を分離することなく、 すっきりコンパクトに設置できます。

4.4cm 7.3cm 14.6cm

大画面

02 見やすい大画面

iSP-1210のディスプレイは見やすい15インチの大画面ディスプレイを本体幅に収めました。また、表面は拭き掃除が簡単なフラットディスプレイを採用しています。



03 レシート印刷、最大300mm/秒

最大300mm/秒で長いレシートや クーポン、領収書もスピーディーに発行。 お客様をお待たせしません。

レシート交換はドロップイン式で簡単に セットできます。







□ 4 細部までこだわったボディ

iSP-1210は作業性、操作性の向上を追求しました。





多様なユーティリティスペース

領収証への記名や押印に便利な広い フラットスペースや、印鑑・ペン置き スペースを確保しました。







ファンレス

自然放熱を実現。ホコリが溜まらず清潔。



カードリーダースリット

導入後のカード追加にもスムーズ に対応可能。



オプション

ガンタイプハンドスキャナ

高精度の読み取り&1.5m耐落下堅牢 ボディ。



事務用スポンジ

市販のφ50×22(mm)のスポンジ が使用でき、安価に交換可能です。



キー入力ミスを防止

使用頻度の高いテンキーと「小計」 「預り/現計」の周囲にスペースを 設けることで、スムーズなキー入力 が可能です。

□5 一目で分かる操作画面

見やすいアイコン表示

画面上部メニューバーには一目で周辺機器接続状 況が確認できるキャプションをカラーで表示します。 また、2人制の場合はキャッシャー待ち客数を表示する ことで、繁忙時でもキャッシャー(金銭授受担当者)の 連携がスムーズです。

売上登録明細画面



値引商品には理由を表示するなど、分かりやすさを 追求。また、各税率改正時のために、商品毎に税率 を表示します。



2人制時キャッシャー待ち

客数を表示



ストコンとの接続状況

● 青色=正常時 ● 赤色=接続エラー



釣銭機との接続状況

● 青色=正常時 ● 赤色=接続エラー

小計合計画面



金銭授受に必要な項目を目立たせ、釣り銭金額を 大きく表示することで見間違いを防止します。

○ 各種ポイント機能・クーポン券発行


ポイントでの支払いも可能

ポイントを代金代わりに利用することができます。また、ポイントの現金利用 還元率を任意に設定することができ、「ポイント2倍還元デー」等の販促を行 うことも可能です。

クーポン券発行機能


クーポン券なら顧客カードがなくても顧客サー ビスを行うことができます。クーポン券発行機能 を利用することで、顧客カード費用などの初期投 資を抑えることが可能です。





i-Scanner 1210

細部にこだわったi-Scanner 1210



バーコードを線で認識する従来のレーザースキャン方式とは異なりCCDイメージスキャン方式では面で認識するため、バーコードをスムーズに読み取れます。



スキャンしやすい画面配置 操作部がスキャナに被さらないた

め手元がはっきり見えます。

オプション

カードリーダースリット

導入後のカード追加にもスムーズに 対応可能。



落ち着いた サイドデザイン

質感にこだわった アルミを採用

メモ貼付位置をさりげなく

お客様の見えない位置に マグネットスペースをご用意。



すっきりダスタ収納

使いやすく且つお客様の 見えない位置にダスタを収納



左右流しどちらも見やすい位置に 客側ディスプレイ設置可能



レジ台

外形寸法(mm)/W550×D670×H1000 (W)は釣銭受皿は含まず ※写真は自動釣銭・釣札機連動タイプ



外形寸法(mm)/W2100×D450×H650 (W)は補助天板300mm含む



ポイントカード端末機

外形寸法(mm)/W108×D260×H153.5 本体質量/約2.3kg(ACアダプターは含まず) 消費電力/最大150W



IDカードリーダー

読取可能カード/ISO(TK1/IATA/ABA)、



キャッシュドロア

マネーケース/紙幣4区分、硬貨6区分 外形寸法(mm)/W440×D460×H118 本体質量/約9kg



チェッカーユニット/i-Scanner 1210

外形寸法(mm)/W740×D143×H960.5 画面サイズ/15インチ 本体質量/約15kg



ハンドスキャナ [i-Scanner 1210用]

外形寸法(mm)/W62×D147×H87 本体質量/本体約120g



フリースキャナ

外形寸法(mm)/W82.1×D80×H140 本体質量/269g



硬貨釣銭機/RT-300

外形寸法(mm)W260×D540×H130(突起部は含まず) 本体質量/約22kg(電源部は含まず) 消費電力/RAD-300接続時 待機時 20W 定格140W

待機時 20W 定格140W 省電力時 13W(50/60Hz)

紙幣釣銭機/RAD-300

外形寸法(mm)W220×D540×H130 (突起部は含まず) 本体質量/約14kg



紙幣硬貨分離型自動釣銭機/ECS-77

紙幣部 CSB77 快戶部 CSC77 外形寸法(mm)/ 外形寸法(mm)/ W220×D600×H130 本体質量/約19kg 消費電力/140W 消費電力/50W



業務総合端末機/i-Partners PDA

外形寸法(mm)/W約78×D159×H25 (突起部は含まず)

本体質量/約265kg(標準電池バック含む)

iSP-1210 ターミナル点検レポート一覧

	日計	累計	日計収集	累計収集	マスター	顧客
	レポート	レポート	レポート	レポート	レポート	レポート
クイックレポート	•			_		
取引別レポート					_	
グループレポート	•			_		
グループ別部門レポート	•			_		
部門レポート	•			-		
責任者レポート	•		_			
時間帯レポート	•		-			
連結レポート	•		_			
PLUレポート	_		•	-		
クラスレポ ー ト	_		•	-		
スケジュールレポート	_		•	-		
バンドルレポート	_		•	-		
売上滞留レポート	-		•	-		
未設定PLUレポート	-		•	-		
顧客売上レポート	_		-	•		
顧客地区別トータルレポート	_		-	•		
顧客商圏別レポート	_		-	•		
顧客滞留レポート	_		-	•		
顧客以上/以下レポート	_			-	•	
未設定顧客レポート	_			-		

※記号の意味: ●標準対応 - 対応不可

iSP-1210 ターミナル精算レポート一覧

	分類	レポート	分類	レポート
+= *		在高登録		PLU精算
	在高登録	釣銭機在高レポート		スケジュール精算
日計精算	レジ日計精算	マスタ精算	バンドル精算	
	店舗日計精算		クラス精算	
売上げデータ出力	売上げデータ外部出力 顧客精算		顧客売 上精算	
	雷子ジャーナル参照	順合何昇	概合冗工相异	

商品階層と独自の商品分類

グループ/部門/クラス/単品といっ た縦管理に、ヨコの視点をプラス。「商 品分類」「JICFS」「棚コード」など、お店 独自項目からの分析も可能。これによ り、より効果的な店舗戦略と販促企画 が立案できます。



標準仕様

iSP-1210

商品名		iSP-1210			
操作部	OS	Windows® Embedded POSReady 2009			
	CPU	Intel® Atom D525 1.8GHz, 1M cache			
	メインメモリ	1GB			
	HDD	320GB			
	インターフェース	USBポート×5 COMポート×5(RS232Cx4 + RJ45x1)			
		LAN	有線LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX		
			無線LAN(オプション)		
	無停電電源装置(UPS)	電断後最大5分間の電源供給			
表示部	オペレータディスプレイ	表示方式	15型 TFT LCD		
		解像度	XGA(1024x768)		
		タッチパネル	アナログ抵抗膜方式		
	カスタマディスプレイ	表示方式	蛍光表示管		
		表示文字数	漢字16字×3行(全角文字)または ANK32字×3行(半角文字		
レシートプリンタ	印字方式	ラインサーマル			
	印字桁数	全角16桁、半角32桁			
	印字速度	最大300mm/秒			
	用紙幅	58mm			
キーボード	キーボード POSキーボード		64キー(ストロークキータイプ)		
バーコードハンドスキャナ		CCDタイプ			
キャッシュドロア(オプション)		4紙幣/6硬貨			
本体質量		約12kg			
電源		AC100±10V			
消費電力		最大123W/待機時52.1W			
使用環境	動作温度	+5~+35℃			
	動作湿度	45~85% (結露なきこと)			

i-Scanner 1210

商品名		i-Scanner 1210		
表示部	オペレータディスプレイ	イ 表示方式 15型 TFT LCD		
		解像度	XGA(1024x768)	
		タッチパネル	アナログ抵抗膜方式	
	カスタマディスプレイ	表示方式	蛍光表示管	
		表示文字数	漢字16字×3行(全角文字)または ANK32字×3行(半角文字)	
キーボード	スキャナキーボード	34キー(ストロークキータイプ)		
スキャナ		CCDイメージセンス方式		
本体質量		約15kg		
電源		AC100±10V		
消費電力		最大28.2W/待機時23W		
使用環境	動作温度	+5~+35℃		
動作湿度		45~85% (結露なきこと)		


※Windows® は、米国Microsoft Corporation の米国またはその他の国における商標または登録商標です。


- ※ Intel® AtomはIntel Corporationの登録商標です。※ 記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

外形寸法図


(単位:mm)








※カタログ中のイラストは全てイメージです。 ※仕様、デザインは予告なく変更することがありますのでご了承ください。





株式会社イシタ"

社 京都市左京区聖護院山王町44番地 東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号

〒606-8392 〒173-0004 TEL.(075)751-1686(直) TEL.(03)3962-6201(直)

●お問い合わせは