

## ペンタイプpH計 SK-662PH

pH 温度

No.6430-00

¥15,500(税込¥16,275)

※pH標準液は別売です。

- 3点キャリブレーション機能付 (pH4.01・pH6.86・pH10.01またはpH9.18)
- ホールド機能
- オートパワーオフ機能
- 自動温度補償 (ATC) 機能
- センサ感度表示機能
- 安定表示機能
- 防水規格JIS C0920 IPX5に準拠 (濡れた手でも操作可能です)
- センサ交換可能

測定範囲: pH/0.00~14.00pH 温度/0.0~50.0°C

測定精度: pH/±0.05pH 温度/±0.5°C

分解能: pH/0.01pH 温度/0.1°C

センサ: pH/ガラス電極 温度/サーミスタ

内部液(KCl): 無補充型

電源: ボタン電池LR44 4個

材質: 指示計/A B S樹脂 センサ/ガラス製

寸法・質量: 約(φ)38×(L)171mm 約82g(電池含む)

付属品: 取扱説明書 1部 ボタン電池LR44 4個  
ハンドストラップ 1本

消耗品: 交換用センサ No.6431-00 660S ¥7,600(税込¥7,980)



## ペンタイプpH計 SK-610PH-II

pH 温度

No.6410-00

¥12,800(税込¥13,440)

※pH標準液は別売です。

- 3点キャリブレーション機能付 (pH4.01・pH6.86・pH10.01)
- ホールド機能
- オートパワーオフ機能
- 自動温度補償 (ATC) 機能
- 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠 (濡れた手でも操作可能です)
- センサ交換可能

測定範囲: pH/2.0~12.00pH 温度/0.0~50.0°C

測定精度: pH/±0.2pH 温度/±0.6°C (at20~30°C)  
±0.8°C (上記以外)

分解能: pH/0.01pH 温度/0.1°C

センサ: pH/ガラス電極 温度/サーミスタ

内部液(KCl): 無補充型

電源: コイン形リチウム電池 CR2032 (3V) 2個

材質: 指示計/A B S樹脂  
センサ/ガラス製

寸法・質量: (W)37×(H)150mm×(D)42mm  
約77g (電池含む)

付属品: 取扱説明書 1部  
コイン形リチウム電池 CR2032 (3V) 2個  
レーザーケース 1個

消耗品: 交換用センサ  
No.6414-00 610S-II ¥7,400 (税込¥7,770)



センサ部



上段に「pH」  
下段に「温度」  
同時表示

